

SX 6 green / SX 9 green

die fluorfreien* Hochleistungsschaum-Aufladefeuertöcher von TOTAL, mit 9 bzw. 10 Löschmitteleinheiten (LE), geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V nach DIN EN3

Zum Schutz der Umwelt

TOTAL
Sicherheit und Feuerschutz



TOTALON AB green +
fluorfreies Schaumlöschmittel
für die Brandklassen



SX 6 green	SX 9 green
27 A / 144 B	34 A / 183 B
9 LE	10 LE

Die fluorfreien Feuerlöcher der X-Generation von TOTAL verändern nachhaltig die Welt der Schaumfeuerlöcher.

Die fluorfreien Feuerlöcher SX 6 green und SX 9 green von TOTAL zeichnen sich durch ein außergewöhnlich hohes Rating mit 9 bzw. 10 Löschmitteleinheiten (LE) aus. Damit sind sie eine gleichwertige Alternative für bisher eingesetzte fluorhaltige Schaumfeuerlöcher.

Zum Schutz der Umwelt - das neue fluorfreie Schaumlöschmittel TOTALON AB green +, geeignet für die Brandklassen A und B, auch an elektrischen Anlagen.



Diese Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche werden aktiviert durch die Betätigung des Schlagknopfes. Besonders geeignet für alle Anwender durch die drehbare und abstellbare Löschpistole.

* fluorfrei = ohne zugesetzte Fluortenside

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Universelles Löschgerät
- ▶ Fluor- und silikonfreies Löschmittel
- ▶ Sehr umweltfreundlich
- ▶ Keinerlei Verwendung von PFOS und PFOA
- ▶ Geeignet für Brände der Brandklassen A und B
- ▶ Geeignet für elektrischen Anlagen bis 1.000 V (Mindestabstand 1 m)
- ▶ Bewährte und sichere Aufladetechnik mit Schlagknopf und Löschpistole
- ▶ Einfache und sichere Bedienung
- ▶ Für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet
- ▶ Lange Spritzzeit
- ▶ Hohe Wurfweite
- ▶ Drehbare und abstellbare Löschpistole
- ▶ Große Behälteröffnung
- ▶ Intuitiv geführte Handhabung durch Fotopiktogramme
- ▶ Kunststoff-Fußring
- ▶ Einheitliche Ersatzteilkonzeption
- ▶ Hochwertige Materialien
- ▶ Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- ▶ Lebensdauer des Löschmittels 6 Jahre
- ▶ Made in Germany



Lesen Sie auch die aktuellen Informationen des Umweltbundesamtes zum Thema "Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)".

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Brandbekämpfung von Materialien der Brandklasse A und B
- ▶ Industrie, Handwerk und Gewerbe
- ▶ Verwaltungsgebäude
- ▶ Werkstätten
- ▶ Läger
- ▶ Hotels
- ▶ Bildungseinrichtungen
- ▶ Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

NACHHALTIGKEIT IM BRANDSCHUTZ

Fluortenside haben große Auswirkungen auf die Umwelt, Gesundheit und die Qualität unseres Trinkwassers. Per- und polyfluorierte Chemikalien sind in der Natur sehr schwer oder gar nicht abbaubar. Seit ihrer Einführung haben sie sich weltweit ausgebreitet. Internationale Studien haben gezeigt, dass per- und polyfluorierte Chemikalien in Lebewesen ebenso nachzuweisen sind wie in Gewässern und Sedimenten.

Einige dieser Verbindungen werden weltweit im menschlichen Blut nachgewiesen. Es ist unbestritten, dass per- und polyfluorierte Chemikalien langfristig zu Problemen für Mensch und Umwelt führen können. Mit unserem Schaumlöschmittel TOTALON AB green + verzichten wir auf die Verwendung von per- und polyfluorierten Chemikalien.

Technische Daten	SX 6 green	SX 9 green
Artikelnummer	822.595	822.597
Löschmittel	6 l TOTALON AB green +	9 l TOTALON AB green +
Zertifikate für Löscher	EN3, CE	EN3, CE
Einbauhöhe	580 mm	540 mm
Einbaubreite	280 mm	300 mm
Gewicht (gefüllt)	11 kg	16,5 kg
Spritzzeit	ca. 35 Sekunden	ca. 55 Sekunden
Rating	27 A / 144 B (9 LE)	34 A / 183 B (10 LE)
Temperaturbereich	+0°C bis +60°C	+0°C bis +60°C

Technische Änderungen vorbehalten



Weitere Informationen zu unseren Produktlösungen finden Sie auf www.tyco.de/agb.

JOHNSON CONTROLS UND DAS JOHNSON CONTROLS-LOGO, METASYS®, YORK® und TYCO sind eingetragene Markenzeichen. Die unerlaubte Nutzung ist strikt untersagt. 062.134, 09.20

© 2020 Johnson Controls. Alle Rechte vorbehalten.

TOTAL

Sicherheit und Feuerschutz

TOTAL Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13
68526 Ladenburg
Tel.: +49 (0)6203 75-0
Fax: +49 (0)6203 75-252
total@tyco.de
www.totalfeuerschutz.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort: