

XL-SERIE KOMPAKTMODELLE

Die LUMAPHORE® der XL-Serie sind unsere vielseitigsten und beliebtesten Modelle. Um die Bodenbeleuchtung zu erhöhen, sind sie mit 4 zusätzlichen LEDs im Lampenboden ausgestattet.



IP65

IK10

230V

2min

Unsere Modelle



LUMAPHORE® 300XL


45 800 Lumen
Beleuchtete Fläche : 2400 m²
Leistung : 300 Watt
IP65 / IK10
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 5,1 kg



LUMAPHORE® 600XL

76 200 Lumen
Beleuchtete Fläche : 3200 m²
Leistung : 520 Watt
IP65 / IK10
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 7,7 kg

Inklusive Zubehör



Flight-case

Extrem robust. Zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®.



Tragering

Zum Aufhängen des LUMAPHORE®.

Hergestellt in Frankreich

Technische Daten

300XL **600XL**

Elektrik

Leuchtleistung gesamt	300W	520W
Stromaufnahme	355W	575W
Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden	

Sicherheit

Schutzart	IP65 / IK10	IP65 / IK10
Windlast	162 km/h	162 km/h
Überhitzungsschutz	Ja	
Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°	

Fotometrie

Beleuchtete Fläche	2400 m ²	3200 m ²
Farbtemperatur	5000° K	
Lumen gesamt	45 800 lm	76 200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80	

Mechanik

Durchmesser	22,5 cm	22,5 cm
Länge	62 cm	91 cm
Gewicht	5,1 kg	7,7 kg
Zapfen	Durchmesser 26 mm	
Optimale Einsatzhöhe	3m und 4m-Stativ	
Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Minuten	

Inhalt

Standard Flight-case	Inklusive
Stromkabel (Schukostecker)	7 m
Tragering	Inklusive
Zapfen (Durchm. 26mm)	Inklusive

Optionen und Zubehör

Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option
Schalter ON/OFF IP65	Option
Schalter 180/360° 1 bouton IP65	Option
Schalter ON/OFF/180/360 IP65	Option
Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)	Bei der Bestellung
Stativ	Option
Mangethalterung	Option