

BSKA 9EV

Einsatzmöglichkeiten:

Ausstattung:

1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, umschaltbarer Belastungs- und Spannungsmesser, Betriebsstundenzähler, Rundschutzrahmen mit Regenabdeckung, 4 ausklappbare Tragegriffe, Farbe RAL 1012/3000/5002. Lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed. Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen.

BSKA 9EV	082913
Generator-Typ	Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos (phi) 0,8	9000 VA
Elektrische Leistung (1~) cos (phi) 0,8	5000 VA
Betriebszeit: 3/4 Last	3,8 h
Spannung (3~)	400 V
Spannung (1~)	230 V
Strom 3~	13 A
Maximaler Gesamtstrom (1~)	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos μ 0,6 (3~)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall) (1~)	41 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Briggs & Stratton 305442/7
Zylinder	2
Drehzahlbereich	3150 U min-1
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	10,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	10,5 l
Gewicht	130 kg
Länge	700 mm
Breite	440 mm
Höhe	580 mm
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Schalldruckpegel	67 dB(A)

Benötigen Sie mehr Informationen?
Kontaktieren Sie uns einfach unter:

Tel.: +49 7267 806 156

E-Mail: info@metallwarenfabrik.com

 **STROMERZEUGER**
made in Germany **SYSTEME**

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

Postfach 9
D-75050 Gemmingen
Telefon 07267 8060
Telefax 07267 806100
www.metallwarenfabrik.com



GEKO

EISEMANN

