ENDRESS®
Power Generators

ESE 607 DBG ES DIN Super Silent

Artikel-Nr.: **156212**

Hauptmerkmale	
Generatortyp	**Duplex**
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.5/5.2
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	5.0/4.0
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/21.7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor	
Motortyp	B&S Vanguard 16 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	479
Leistung bei 3000 U/min	9,5
CO2– Emissionen [g / kWh]	927,21
CO2 Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	15
Laufzeit bei 75% Last [h]	6,3
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	90
Gewicht ca. [kg]	135
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 1 x 400V CEE 16A

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

31.8.2023

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de