



PERSONENSCHUTZEINRICHTUNGEN (PSE) 230 V~ 16 A nach DIN VDE 0661 Schaltgeräte komplett

Mobile Personenschutzeinrichtung (PSE) 230 V~ 16 A PRCD-K (IP 55) oder PRCD-S (IP 55) nach DIN VDE 0661

mit 1,5 m Anschlussleitungen 3G1,5 mm²
und Schuko-Winkelstecker IP 44
und Schuko-Kupplung IP 67

Art.-Nr.: 50320 (mit PRCD-K IP55)
Art.-Nr.: 50330 (mit PRCD-K IP68 - Option)
Art.-Nr.: 50360 (mit PRCD-S IP55)
Art.-Nr.: 50370 (mit PRCD-S IP68 - Option)

Hinweis:

PRCD-S darf nur ohne Handschuh eingeschaltet
werden. Nicht für den Betrieb am Generator
geeignet.



Mobile Personenschutzeinrichtung (PSE) 230 V~ 16 A PRCD-K (IP 55) oder PRCD-S (IP 55) nach DIN VDE 0661

mit 3,0 m Anschlussleitungen 3G1,5 mm²
und Schuko-Stecker IP 44
und Schuko-Kupplung IP 67

Art.-Nr.: 50321 (mit PRCD-K IP55)
Art.-Nr.: 50331 (mit PRCD-K IP68 - Option)
Art.-Nr.: 50361 (mit PRCD-S IP55)
Art.-Nr.: 50371 (mit PRCD-S IP68 - Option)

Hinweis:

PRCD-S darf nur ohne Handschuh eingeschaltet
werden. Nicht für den Betrieb am Generator
geeignet.



leistungsstark
robust
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH

Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 • D-73773
Aichwald

+49 711 936704-0
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.
V_01/17



PERSONENSCHUTZEINRICHTUNGEN (PSE) 230 V~ 16 A nach DIN VDE 0661 Schaltgeräte zur Montage

Ausführung PRCD-K:



Personenschutzschalter 230 V / 50 Hz PRCD-K (inline) spritzwassergeschützt IP 55

Allpolig schaltender Personenschutz mit elektronischem Differenzstromauslöser und Unterspannungsauslösung und eingebautem Varistor, Ein-/Aus-Taste und optischer Schaltstellungsanzeige, Bemessungsdifferenzstrom: 30 mA
Gewicht: 0,3 kg (Generatorbetrieb möglich)

Art.-Nr.: 5032



Personenschutzschalter 230 V / 50 Hz PRCD-K (inline) druckwassergeschützt IP 68

Wie oben aber zusätzlich im ALU-Gehäuse,
Gewicht: 0,8 kg (Generatorbetrieb möglich)

Art.-Nr.: 5033

Ausführung PRCD-S:



Personenschutzschalter 230 V / 50 Hz PRCD-S (inline) spritzwassergeschützt IP 55

Allpolig schaltender Personenschutz mit elektronischem Differenzstromauslöser und Unterspannungsauslösung, Schutzleitererkennung/-überwachung, Fremdspannungserkennung, mit Ein-/Aus-Taste und optischer Schaltstellungsanzeige, Bemessungsdifferenzstrom: 30 mA
Gewicht: 0,3 kg (Generatorbetrieb nicht möglich, PRCD-S darf nur ohne Handschuh eingeschaltet werden.)

Art.-Nr.: 5036



Personenschutzschalter 230 V / 50 Hz PRCD-S (inline) druckwassergeschützt IP 68

Wie oben aber zusätzlich im ALU-Gehäuse,
Gewicht: 0,8 kg (Generatorbetrieb nicht möglich, PRCD-S darf nur ohne Handschuh eingeschaltet werden.)

Art.-Nr.: 5037



leistungsstark
robust
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH

Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 • D-73773
Aichwald

+49 711 936704-0
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.
V_01/17