

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	12 x Hochleistungs Flux LED's
Farbtemperatur	6500 Kelvin
Lebensdauer Leuchtmittel	50,000 Stunden
Stromverbrauch	70 Watt - 100% Modus, 105 Watt - 150% Modus
Betriebsarten	2 wählbare Betriebsarten
1. Arbeitsbeleuchtung	15 Helligkeitsstufen
2. Signalbeleuchtung	Blinkendes Blau, Grün, Rot & Gelb
Fokussierungssystem	Stufenlos fokussierbare Optik. Einstellbar zwischen Flut- und Spotbeleuchtung
Elektrischer Schutz	Eingebauter Leitungsschutzschalter (MCB) - 15A
Schutzart	IP54
Maße	430 mm x 215 mm x 255 mm



	Bleigel (3 12305)	Li-Ion (3 12305 1)
Akkutyp	12V / 22AH	14.4V / 41.6AH
Ladezeiten		
Eingebautes DC Ladesystem		
12V - 30V DC input / 12V 4A max output	Ca. 6 Stunden	Ca. 15 Stunden
Optionales AC Netzadapter (3 123080 1)		
100 - 240V AC input / 19V 3.4A max output	Ca. 6 Stunden	Ca. 15 Stunden
Nennbetriebsspannung	12V DC	14.4V DC
Gewicht	12,2 Kg	9,3Kg

Helligkeitsstufe														
10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
Lumen														
850	1700	2550	3400	4250	5100	5950	6800	7650	8500	9325	10100	10800	11425	12000
Ca. Betriebsdauer Bleigel (3 12305)														
40h	20h	13h	10h	7h	5h 30m	4h 25m	3h 45m	3h 20m	3h	2h 45m	2h 30m	2h 15m	2h	1h 45m
Ca. Betriebsdauer Li-Ion (3 12305 1)														
90h	45h	27h	21h	16h	13h	11h	10h	9h	8h	7h 20m	6h 30m	5h 50m	5h 5m	4h 30m

OPTIONEN

3 123080 1	Netzadapter: 100V - 240V AC Input / 19V 3.4A Output
3 123080 4	DIN-Stativadapter